LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA

# Latiguillo dúplex 2x LC-2x LC 62,5/125 OM1

Tipo: Latiguillos
Ref.: 2**E**JMLC**x**O / 2**M**JMLC**x**O
Fecha: 07/19

**DESCRIPCIÓN**

Latiguillos de fibra óptica dúplex LC-LC con fibra 62,5/125 OM1 montados con conectores diseñados y fabricados según los estándares del mercado (EIA/TIA, IEC, ANSI, NTT, GR-326 ). Para uso en interior.

Micfo presenta 2 opciones: latiguillos estándar (E) y latiguillo premium (M) diseñado y montado en laboratorio propio por Micfo, con cable de marca Optral y conectores de marca Senko, con acabados a medida del cliente.

Se pueden hacer con diferentes tipos de cables dependiendo las necesidades del cliente y con acabados de muchos tipos de colores, conectores dúplex o simplex, e incluso latiguillos preparados para intermperie.




**CARACTERÍSTICAS**

- Conectores: 4 conectores LC simplex o LCdúplex *(opción LCUniboot cable 1.6 mm)*
  Conector estándar marca blanca, conector Premium marca Senko
- Longitud estándar: 1, 2, 3, 5 y 10 mts
  DIAMETRO: 1,6/ 1,8 / 3 mm (consultar disponibilidad)
- Longitud a medida: A medida del cliente, *(diámetro hasta 3 mm, longitud recomendable hasta 50 mts)*
  DIAMETRO: 1,6/ 3 mm/ opción tipo manguera (consultar disponibilidad)
- Tipo de cable: Latiguillos estandar: tipo zip o minizipcord
  Latiguillos a medida: Zip, Minizip, CPS, FLAT, CDG, CDIR o CDI.
- Opciones: Se pueden servir con piezas dúplex; capuchones de diferentes tamaños y colores.

**APLICACIONES**

- SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES DE ÁREA LOCAL (LAN'S).
- TRANSMISIÓN EN CENTRO DE DATOS Y EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL.
- SISTEMAS TRANSMISIÓN DE VÍDEO Y VIDEO SEGURIDAD. .

| **REFERENCIA** | **Latiguillo estándar Micfo** | **Latiguillo premium Micfo** |
|---|---|---|
| 2**E**JMLC**x**O | 2 = Dúplex | 2 = Dúplex |
| 2**M**JMLCxO**X** | **E** = Latiguillo Estándar Micfo | **M** = Montaje premium Micfo |
| | J = Jumper (Latiguillo) | J = Jumper (Latiguillo) |
| | M = Fibra 62,5/125 OM1 | M = Fibra 62,5/125 OM1 |
| | LC = Tipo de conector (extremo A) | LC = Tipo de conector |
| | **x** = Poner nº de longitud (1=1 mts) | x = Poner nº de longitud (1=1 mts) |
| | O = Multimodo | O = Multimodo |
| | | **X** = tipo de cable → 3 (3 mm)/ F (Flat)/ CDG (cable CDG),… |